

Kährs SUPREME Kolekcia GRANDE 20 mm

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Oblasti vhodné pre pokladanie a špeciálne vlastnosti materiálu:

- Podlahy Kährs z kolekcie Grande sú vhodné predovšetkým pre pokladanie v domácom prostredí.
- Rozmerovo stabilné vďaka procesu kontroly klímy pri výrobe.
- S pero-drážkou.
- Precízne spracovanie podláh umožňuje rýchle a jednoduché pokladanie.
- Vysoko kvalitné drevené podlahy, ktoré Vám vydržia po mnoho rokov.
- Dlhé a široké dosky.
- Jedinečný dizajn podláh, ručne škrabaný a kefovaný povrch, dymová úprava, morenie a skosené hrany.
- Povrchová úprava v prírodnom oleji.

Konštrukcia podláh Grande:

- 1-lamelové dosky
- Nosná stredná vrstva z preglejky.
- Spodná vrstva z topoľovej dyhy.
- Celková hrúbka podlahy je 20 mm.
- Hrúbka nášľapnej vrstvy je cca 6 mm.

Rozmery:

Šírka:	260 mm
Dĺžka:	2800 mm
Dosiek v balení:	4
Obsah balenia:	2,91 m ²
Váha:	13 kg / m ²

Povrchová úprava:

- V prírodnom oleji, ktorý podčiarkuje a zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva.
- Kefovaný a ručne škrabaný povrch, skosené hrany na všetkých stranách.
- Morenie a (alebo) dymová úprava.

Požiadavky na podklad:

- Podklad musí byť suchý, čistý, rovný a pevný a musí spĺňať požiadavky ČSN 74 4505.
- Dodržiavajte tiež požiadavky na podklad, ktoré udáva výrobca Kährs. (Subfloor requirements brochure, Download library, na stránkach www.kährs.com)

Inštalácia podláh Kährs Grande:

- Drevené podlahy Kährs sa pokladajú plávajúcim spôsobom. To znamená, že jednotlivé dosky sa voľne kladú na podklad a sú k sebe uzamknuté (prilepené) len v spojoch.
- Podlahu Grande je možno tiež prilepiť k podkladu.
- Povolený odpad materiálu je približne 5% pri bežnom pokladaní pozdĺžne v miestnosti.
- Pri pokladaní priečne k miestnosti je povolený odpad materiálu 8 - 10%.
- Ak je podlaha s perodrážkou pokladaná v ploche širšej ako 18 m, musí byť podlaha rozdelená dilatáciou.
- Podložka pre zníženie kročajovej hlučnosti sa pokladá pod podlahu.
- Balíky obsahujú 3 celé lamely a jednu polovičnú.
- Otvorte niekoľko balení a jednotlivé dosky pred pokladaním premiešajte tak, aby bol celkový vzor na podlahe jednotný.

Podlahové vykurovanie a tepelná vodivosť:

- Podlahy Kährs sú vhodné pre pokladanie na podlahové kúrenie.
- Tepelná vodivosť: 0,14 W/m*K
- Majte na pamäti, že podlahové vykurovanie spôsobuje vysychanie dreva, vďaka čomu dochádza k zmršťovaniu podláh. Z tohto dôvodu sa môžu v zimnom a suchom období objaviť praskliny na povrchu podlahy alebo škáry medzi jednotlivými doskami.
- Pri pokladaní na podlahové kúrenie odporúčame použiť podlahový papier ako medzivrstvu.

Údržba:

Detailné informácie o údržbe nájdete v Kährs návode na údržbu a čistenie podláh.

Zvyšková vlhkosť:

Dodané podlahy môžu mať zvyškovú vlhkosť $6,5 \pm 0,5\%$.