

WORLD OF SPC

DOP: WSKICH001

Produktinformation

Garantie	10 Jahre
Clicksystem	Loc-Click
Versiegelung	UV Lackierung
Zertifikate	TÜV, A+, REACH, DIBT, Greenguard

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 180 x 3,5 mm
Paketinhalt (VPE)		12 St. = 2,635 m ²
Palettengröße	0,2 mm	48 VPE = 126,490 m ²
Nutzschicht	Diele	0,2 mm
Nutzungsklasse		31
Fuge/Fase		keine
Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 180 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 2,196 m ²
Palettengröße	0,3 mm	48 VPE = 105,408 m ²
Nutzschicht	Diele	0,3 mm
Nutzungsklasse		32
Fuge/Fase		4-seitige Fase
Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 225 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		8 St. = 2,196 m ²
Palettengröße	0,3 mm	48 VPE = 105,408 m ²
Nutzschicht	Breitdiele	0,3 mm
Nutzungsklasse		32
Fuge/Fase		lackierte 4V-Fuge
Dielen- bzw. Fliesenmaß		610 x 305 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 1,861 m ²
Palettengröße	0,3 mm	60 VPE = 111,630 m ²
Nutzschicht	Fliese	0,3 mm
Nutzungsklasse		32
Fuge/Fase		lackierte 4V-Fuge
Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 180 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 2,196 m ²
Palettengröße	0,5 mm	48 VPE = 105,408 m ²
Nutzschicht	Diele	0,5 mm
Nutzungsklasse		41
Fuge/Fase		4-seitige Fase
Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 225 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		8 St. = 2,196 m ²
Palettengröße	0,5 mm	48 VPE = 105,408 m ²
Nutzschicht	Breitdiele	0,5 mm
Nutzungsklasse		41
Fuge/Fase		lackierte 4V-Fuge

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	≤ 0,15 mm
Kantengeradheit	ISO 24337	≤ 0,08 mm
Resteindruck	ISO 24343-1	0,02 mm
Rutschhemmung	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,033 (m ² k)/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

